

AROCS 4858 10X4/6 ENA



Putzmeister Concrete Pumps GmbH / INTERMIX

Mercedes-Benz
Trucks you can trust



Auftragsdaten (Auftrag 1421701224)

Code	Bezeichnung	Code	Bezeichnung
A1E	Vorderachse 9,0 t	L2H	Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
A1Y	Vorderachse, gerade Ausführung	L9A	Vorrüstung Rundum-Kennleuchten
A2G	Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t	M0C	Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
A6C	Achsübersetzung $i = 4,833$	M0Q	Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
B1B	Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR M3P		Motor OM473, R6, 15,6 l, 425 kW (578 PS), 2800 Nm
B1F	Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit	M4X	Motorausführung Euro VI, E
B1H	Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel	M5T	Turbocompound
B2A	Scheibenbremse, an VA und HA	M5V	High Performance Engine Brake
B2D	Scheibenbremsen mit Teilschutz	M6L	Luftpresser, 2 Zylinder
B2X	Feststellbremse, elektronisch	M7I	Insektenschutzgitter, vor Kühlanlage
B2Z	Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse	M8B	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
B3H	Sekundär-Wasser-Retarder	M8Y	Kraftstoffvorfilter, fahrgestellfest, zusätzlich
B4A	Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem	M9V	Wegfall Schutzplatte unter Stoßfänger
B4L	Druckluftbehälter, Aluminium, komplett	N1Q	NA MB 124-10c, MPA, N-/M-Drehzahl
CLW	Lenkölkühlung	N4Z	NMV, kupplungsabhängig, MB, 1,65
C2Z	Radstand 5750 mm	N6L	Getriebesperre NMV
C4K	Rahmenüberhang 2500 mm	N6Z	Getriebeölkühlung
C5P	Rahmen verschraubt	N9U	NA-Flansch, kreuzverzahnt, D=120 mm
C6H	Lenkung, Servotwin, 4-Achser und 9t VA, Luft	O0C	Kühlmittelservice-Intervall mittel für SWR
C6J	Lenkhilfpumpe, ungerregelt	O0T	TruckLive
C6Q	Stabilisator, Vorderachse	O1B	Kraftstoffvorfilter, 2. Position
C6V	Stabilisator, 1. Hinterachse	O1E	Kühlmitteldruckregelung
C6W	Stabilisator, verstärkt, 2. Hinterachse	O1T	Interieurfarbe Greige/Anthrazit
C7F	Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium	O1Z	Lenkung, indirekt
C7K	Batterieträger, Batterien übereinander	O2F	Nebenabtrieb, NMV oder Motor hinten
C8B	Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite	O2M	GU-Fahrzeug ohne Zulassungs-Einschränkung
C8H	Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz	O2X	Optimierte Fahrerhaus-Trennstelle, Vorrat
C8I	Spritzschutz (EG), vorne	O3K	Active Safety
C9S	Wegfall Befestigungsteile, am Rahmen	O6U	Steuercode Typschild ETG Stufe 2
C9Y	Wegfall Heckunterfahrschutz (ECE)	P0Q	Abdeckung, für Radlauf und Motor
D0L	Raucherpaket	Q1W	Vorderfeder 2 x 9,0 t, 4-Blatt
D0S	Druckluftanschluss, im Fahrerhaus	Q3C	Hinterfeder, 2 x 15,0 t
D1C	Fahrer-Schwingsitz, Komfort	Q9Z	Wegfall Anhängerkupplung
D1N	Beifahrer-Funktionssitz	R0L	Bereifung Kundenwunsch VA
D2Y	Gurtkontrolle	R0M	Bereifung Kundenwunsch VA/VLA/NLA
D3Q	Sitzbezug, Velours, Fahrersitz	R0Z	Radmutterabdeckung
D3T	Sitzbezug, Velours, Beifahrersitz, Mittelsitz	R2J	Alu-Felgen 9.00 x 22.5, matt, Alcoa
D5Y	Gummimatten, Fahrer- und Beifahrerseite	R2R	Alu-Felgen 11.75 x 22.5, VA, matt, Alcoa

Auftragsdaten (Auftrag 1421701224)

D6G	Klimaautomatik	R8F	Reserveradhalter, provisorisch
D6I	Restwärmenutzung	R8P	Reserverad/Reservefelge
D6Z	Baustellenfilter	S1H	Spurhalte-Assistent
D7G	Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite	S1L	Aufmerksamkeits-Assistent
D7Q	Ablage, hoch, auf Motortunnel	S1O	Verkehrszeichen-Assistent
D8A	Dachluke/Lüftungsklappe Dach	S1Y	Reifendruckkontrolle
E0D	Batteriesensor, Fa. Hella	S2D	Active Brake Assist 6
E0F	Batterien Firma Exide	S2H	Active Sideguard Assist 2
E1C	Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm	S2L	Frontguard Assist
E1N	Generator 28 V/100 A	S2Q	Sensorposition, Radar seitlich, verbreitert
E2J	Sicherungsautomaten	S4A	Vorrüstung für Alkoholtester mit Wegfahrsperr
E3E	Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum	S5A	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
E3L	Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum	S5Z	Tempomat
E3W	PSM 2. Generation	S8A	Verbandtasche
E4C	Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller	S8C	Warndreieck
E5A	Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik	S8D	Warnlampe
E5B	Schalter Nr. 2 für Fremdaufbau-Elektrik	S8E	Warnweste
E5C	Schalter Nr. 3 für Fremdaufbau-Elektrik	S8F	Warndreieck, zusätzlich
E5H	Schalter Nachtfahrlicht	S8H	Feuerlöscher, 6 kg
E6Y	Rückfahrwarner, kombiniert mit Warnblinkanlage	U1W	AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
F0F	Seitenmodul, N3 Fahrzeug	U2G	Abgasbox
F0Y	Spiegelblende, Baufahrzeug	U2K	Steuercode, hoher Getriebeölstand für Nebenantrieb
F1C	M-Fahrerhaus CompactSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm	U2M	Steuercode, ASAM
F1Q	M-Fahrerhaus	U2T	Steuercode, Abgasbox, Auslass hinten
F2B	Bodenvariante, Tunnel 170 mm	U3D	Steuercode CAN-Sternpunkte classic
F2G	Fahrerhausbreite 2,30 m	U3F	Steuercode, Globaler AdBlue Sensor (GMS DEF)
F2N	Fahrerhaus, 600 mm Aufsetzhöhe	U3L	Steuercode, Katalysator Kit 5
F2T	CompactSpace	U3S	3. Generation Elektronik Architektur
F3A	Fahrerhauslagerung, Standard, stahlgefedert	V0Q	Fahrzeugausführung nach GSR, Phase B
F3W	Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanischhydraulisch	V0S	Fahrzeugklasse N3
F4I	Fahrerhausrückwand, mit Fenster	V0W	Rampenwinkel, mindestens 25 Grad
F4X	Staufachaußenklappe, links	V0X	Bodenfreiheit unter Vorderachse, mindestens 250 mm
F5Y	A-Säulenverkleidung	V0Y	Bodenfreiheit unter Hinterachse, mindestens 250 mm
F6D	Frontscheibe getönt, mit Bandfilter	V0Z	Bodenfreiheit zwischen den Achsen, mindestens 300mm
F6I	Frontspiegel, heizbar	V1B	Arocs
F6Q	Drucklufthorn	V1Z	Grounder
F7B	Stoßstange, Ecken aus Stahl	V2J	Arocs Modellgeneration 5
F7D	Stoßstange, Mittelteil Abschleppösen, Koppelmaul	V7M	Aufbauart Betonpumpe
F7Y	Fahrerhauseinstieg links/rechts, beweglich	V8A	Fahrgestellnummer FIN
F8B	2 Fernbedienungsschlüssel	V9F	Technische Änderungen Modelljahr April

Auftragsdaten (Auftrag 1421701224)

F8E	Schließanlage, mit Zentralverriegelung	W8M	Gewichtsvariante 44,0 t (9,0/9,0/13,0/13,0)
F8F	Komfortschließanlage	X2A	Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
F8H	2 Fernbedienungsschlüssel, extra	X2E	Typschild, EU
F8V	Lichtsensord	X2S	Prüfbuch
F8W	Regensensord	X2T	Maintenance Documentation
G0C	Antriebstrang, 44 t bis 120 t	X2Y	Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
G0R	Getriebetragearme, ausbauoptimiert	X3O	Mercedes-Benz OnRoadService
G0T	Predictive Powertrain Control	X3Z	ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
G0W	Fahrprogramm offroad	X4S	ATS-Gewährleistung nach AGB, 4.Jahr/340.000 km
G2D	Getriebe G 280-16/11,7-0,69	Y1F	Zuordnung Fahrerhauslackierung, Decklacklinie 1
G5B	Zweischeiben-Kupplung	Y4H	Halter, für Unterlegkeil
G5G	Mercedes PowerShift 3	Y4J	2 Unterlegkeile
G5L	PowerShift Advanced	Y4X	Reifenfüllschlauch, 25 m
I2H	Reifen schlauchlos, 315/80 R 22,5 HA	Y4Z	Druckluftpistole, mit Schlauch
I2P	Reifen schlauchlos, 385/65 R 22,5 VA/VLA/NLA	Y9Z	Wegfall Wagenheber
I4L	Radformel 8x4/4	Z1H	EBS, Firma Wabco
I5J	41,0-Tonner	Z1X	Umfang EAPU, 1. Position
I6A	Pritschenfahrgestell	Z3A	Schaltermodul 1, Ausführung A
I6I	Fahrzeug-Produktionsstätte Wörth	Z3D	Schaltermodul 2, Ausführung B
I6K	Schwere Baureihe, neue Generation ab 18 t	Z3F	Schaltermodul 7
I6M	Schwere Fahrzeuge ab 18 t, Off-road	Z3H	Seitenmarkierungsleuchten, 1. Position
I6W	Blattfederung, Hinterachse	Z3J	Seitenmarkierungsleuchten, 3. Position
J1K	Tachograf, 1 Tag + 2 Fahrer, modular	Z3K	Seitenmarkierungsleuchten, 4. Position
J2K	Lautsprecher, 2-Wege-System	Z3T	Frontunterfahrerschutz Lage 725 mm
J6C	Multimedia Cockpit, interactive	Z4B	Inland (Deutschland)
J6W	Rückfahrkamera, Zugfahrzeugende	Z4O	Tankquerschnitt, schmal
J7A	Truck Data Center 8	Z4Q	Tankquerschnitt, niedrig
J7C	Card Reader für Truck Data Center	Z5F	OM 473
J7V	Fahrassistenzkarte, Region Europa	Z5G	Lüfterlage, auf Kurbelwelle
J8C	Vorrüstung Card Reader für Truck Data Center	Z5K	Lüfterübersetzung, 1:1,2
J8S	Vorrüstung u.Anzeige für bis zu 2 zusätzl.Kameras	Z5M	Nebenabtrieb, einfach
J8U	Vorrüstung für Truck Data Center 8	Z5P	Kupplungslieferant F&S
J9D	Vorrüstung für Mauterfassung	Z5S	Nebenabtrieb Pumpe, unter Rahmenoberkante
K0T	Haupttank, links	Z5V	Starter mit M10, HDEP
K1C	Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu	Z5X	Linkslenker
K3T	AdBlue-Tank 25 l	Z5Y	Fahrzeug, für Rechtsverkehr
K5M	Tanks, abschließbar	Z7J	Aluminium-Batterieleitungen
K5Q	Sieb, für Tankeinfüllstutzen	Z8E	Plausi-Steuercode (intern)
K5S	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem	Z8M	CTT-Fahrzeug, Umbau Werk Molsheim
K7R	Abgasrohr, gerade, über zweite Achse	Z8P	CTT-Fahrzeug, Umbau am Band
K8D	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen, horizontal	Z8T	Generalunternehmenschaft NDL
L0A	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06	Z8U	CTT-Fahrzeug
L1C	LED-Tagfahrlicht	Z9A	BBA-Auftrags-Sondersteuerung

Auftragsdaten (Auftrag 1421701224)

L1W LED-Blinker in Lichtsignatur

SA/KW-Nr.	Bezeichnung
W/AJCFO	Angebot: Batterietraeger versetzt, auf Mass 3775 mm
W/AJC7K	Angebot: Batterieträger, Batterien übereinander
W/JCRT	Wegfall 1. Aufbaubefestigung nach Fhs.
W/JMLA	Luftpresser für zus. Lenkhelfpumpe
W/JQYY	Fahrzeugeinsatz ohne Anhängerbetrieb
W/JQ3C	Hinterfeder, 2 x 15,0 t
1/AHM04-65	Mercedes-Benz Molsheim
1/AJAAF	Angebot: Abstand 1. zur 2. Vorderachse 2050 mm
1/AJALN	Angebot: Entlastungssteuerung NLA bei Betätigung NA
1/AJCLM	Angebot: Lenksystem CTT, elektro-hydraulisch
1/AJCRA	Angebot: Rahmenanpassung fuer Einbau NLA
1/AJC0D	Angebot: Rahmenüberhang 900 mm
1/AJKUV	Angebot: AdBlue-Tank versetzt auf Mass 2750 mm
1/AJWDM	Angebot: Gewichtsvariante 48,0 t (9,0/9,0/13,0/13,0/9,0)
1/AJZNX	Angebot: Umbau gemäß Zeichnungs-Nummer "X"
1/AJZNX514B	Angebot: Umbau gemäß Zeichnungs-Nummer "X"
1/AJZSX	Angebot: Umbau gemäß Spezifikations-Nummer "X"
1/AJZSX514F	Angebot: Umbau gemäß Spezifikations-Nummer "X"
1/A240607079	
1/JAAE	Abstand, Nachlaufachse zur Hinterachse, 1450 mm
1/JANL	Nachlaufachse,9t,gelenkt,entlastbar (Parabelfeder)
1/JBVP	ABS Ventil versetzen
1/JBWI	Luftb. zw. 1. und 2. VA versetzt, Freir. Stützfüße
1/JBWP	EAPU in den Rahmen versetzt
1/JBWZ	Anpassung AO Luftbehälter
1/JCMX	Überhangverkürzung
1/JCRU	Schubleche für Betonpumpe Fa. Putzmeister
1/JE4W	Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
1/JKNI	Tank, versetzt auf Mass 3325 mm
1/JKXE	Abgasanlage versetzt, auf Mass 2750 mm
1/JK1N	Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu
1/JK3V	AdBlue-Tank 60 l, links
1/JUUN	Fahrzeug nach dem Umbau wiegen und messen
1/JZAB	Fgst Umbau auf 10x4/6 ENA
1/JZAP	Aufbau "Putzmeister"
1/JZFC	Fahrgestellvorbereitung, Betonpumpe
1/JZVF	Freiraum f. Einbau Hydraulikpumpe m. Gelenkwelle
1/JZYN	Steuercode, kein CoC, nation. Abnahme/Prüfung erf.

Auftragsdaten (Auftrag 1421701224)

1/JZYU

Steuercode, unvollständige Liste der Genehmigungen
